

MDF-30 EURO Motorizzate



Serrande tagliafuoco EI 120 secondo normativa Europea EN 1366-2 marcate CE sec. EN 15650

Costruzione: Involucro in lamiera d'acciaio zincato spessore 15/10, flangiato; Pala in fibrosilicato spessore 30 mm; Perni in acciaio passanti di rotazione su bussole in ottone; Dispositivo automatico di sgancio termico estraibile in esterno; Fusibile termico tarato 72°; Leva di riarmo manuale posta all'esterno.

Applicazioni: La loro applicazione è come serrande di sicurezza su condotti dell'aerazione, garantendo così una rapida interruzione del flusso d'aria nei casi di incendio.

BFN..T



CODICE - CODE	TENSIONE - VOLTAGE	COMANDO - COMMAND
BFN24T	24V	On-Off
BFN24TST	24V	On-Off
BFN230T	230V	On-Off

Note
- tutti i BFN hanno N° 2 contatti di segnalazione finecorsa
- le versioni BFN..ST hanno le spine precablate per sistema SBS-Control

BF..T



CODICE - CODE	TENSIONE - VOLTAGE	COMANDO - COMMAND
BF24T	24V	On-Off
BF24TST	24V	On-Off
BF230T	230V	On-Off

Note
- tutti i BF hanno N° 2 contatti di segnalazione finecorsa
- le versioni BF..ST hanno le spine precablate per sistema SBS-Control

BFN24-T BF..T

MOTORIZZAZIONE 24V													
H (mm)	Base (mm)												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
€													
200													
250													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													
700													
780													
800													

H (mm)	Base (mm)														
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
200															
250															
300															
350															
400															
450															
500															
550															
600															
650															
700															
780															
800															

BOCCHETTE•DIFFUSORI•GRIGLIE•SERRANDE

serrande tagliafuoco

BFN230-T BF..T

MOTORIZZAZIONE 230V													
H (mm)	Base (mm)												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	€												
200													
250													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													
700													
780													
800													

H (mm)	Base (mm)													
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200														
250														
300														
350														
400														
450														
500														
550														
600														
650														
700														
780														
800														