

CARBOFIL MC



I filtri multipli Carbofil MC sono costituiti da cartucce cilindriche toroidali di lamiera microstirata chiusi da appositi fondelli in lamiera zincata. L'intercapedine è riempita con carbone attivo ed il filtro può essere collegato con innesto a baionetta su una opportuna piastra di supporto.

Per la serie con diametro esterno 160 mm le piastre possono contenere 5 o 9 cartucce.

Per la serie con diametro esterno 140 mm le piastre possono contenere 8 o 16 cartucce.

Applicazioni

Principalmente raccomandati per la rimozione di odori associati ai fumi di gasolio, agli idrocarburi, al fumo di sigarette, al sudore, alle cucine e ai composti organici volatili (SOV) etc.

Tipo	Dimensioni piastra (mm)	Altezza (mm)	Dimensioni cartucce		Prezzo €
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	5	160/100	h 300	
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	5	160/100	h 400	
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	5	160/100	h 600	
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	8	140/70	h 300	
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	8	140/70	h 400	
Piastra zincata c/cartucce	305x610x40	8	140/70	h 600	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	9	160/100	h 300	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	9	160/100	h 400	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	9	160/100	h 600	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	16	140/70	h 300	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	16	140/70	h 400	
Piastra zincata c/cartucce	610x610x40	16	140/70	h 600	

Cartucce di ricambio

Tipo	Diametri est./int. (mm)	Altezza (mm)	Prezzo €
CARB01	160/100	300	
CARB02	160/100	400	
CARB03	160/100	600	
CARB04	140/70	300	
CARB05	140/70	400	
CARB06	140/70	600	

PERDITA DI CARICO

(con cilindretti da 4 mm)

