

Paintstop Green 167 g/m



CARATTERISTICHE

Portata d'aria per m²: 2.500-6.300 m³/h
Temperatura massima di impiego: 150°C
Perdita di carico iniziale: 15 Pa
Perdita di carico finale consigliata: 80 Pa
Arrestanza vernice: 92%
Grammatura: 167 g/m

Prezzo €/mq

Dimensioni LxLuxS (mm)	Portata (m ³ /h)
508x20.000x50	2.500-6.300
650x20.000x50	2.500-6.300
700x20.000x50	2.500-6.300
750x20.000x50	2.500-6.300
1.016x20.000x50	2.500-6.300
1.524x20.000x50	2.500-6.300
2.000x20.000x50	2.500-6.300

Paintstop Green 220 g/m



CARATTERISTICHE

Portata d'aria per m²: 2.500-6.300 m³/h
Temperatura massima di impiego: 150°C
Perdita di carico iniziale: 15 Pa
Perdita di carico finale consigliata: 80 Pa
Arrestanza vernice: 92%
Grammatura: 220 g/m

Prezzo €/mq

Dimensioni LxLuxS (mm)	Portata (m ³ /h)
500x20.000x20	2.500-6.300
750x20.000x20	2.500-6.300
1000x20.000x20	2.500-6.300
1500x20.000x20	2.500-6.300
2000x20.000x20	2.500-6.300