

## Paintstop Vario

Consentono un'ottima separazione a secco dell'aria di scarico delle cabine di verniciatura



### CARATTERISTICHE

**Capacità di assorbimento:** fino a 25 kg

**Grado di spezzatura:** fino al 97%

**Portata nominale:** 500-750 m<sup>3</sup>/h

**Resistenza alla temperatura:** 80°C

**Resistenza all'umidità:** fino al 70%

**Resistenza al fuoco:**

B1 secondo DIN 4102 - difficilmente infiammabile,

F1 secondo DIN 53438

Articolo	Dimensioni (IxHxP)	Perdita di carico iniziale (Pa)	Peso a vuoto (kg)	Prezzo €
Vario coarse	485x485x495	95	1,6	
Vario medium	485x485x495	185	1,9	
Vario fine	485x485x495	250	2,2	
Vario S coarse	485x485x295	33	0,8	
Vario S medium	485x485x295	120	1,1	
Vario S fine	485x485x295	175	1,4	

## Paintstop Vario Hydro

Consentono un'ottima separazione a secco degli overspray con elevato contenuto di umidità, come quelli che si riscontrano con l'impiego diretto e intensivo di vernici e soluzioni di lavaggio a base d'acqua



### CARATTERISTICHE

**Capacità di assorbimento:** fino a 25 kg

**Grado di spezzatura:** fino al 97%

**Portata nominale:** 500-750 m<sup>3</sup>/h

**Resistenza alla temperatura:** 80°C

Articolo	Dimensioni (IxHxP)	Perdita di carico iniziale (Pa)	Peso a vuoto (kg)	Prezzo €
Vario hydro coarse	485x485x495	95	1,6	
Vario hydro medium	485x485x495	185	1,9	
Vario hydro fine	485x485x495	250	2,2	
Vario S hydro coarse	485x485x295	33	0,8	
Vario S hydro medium	485x485x295	120	1,1	
Vario S hydro fine	485x485x295	175	1,4	