

TUBI FLESSIBILI

ventilazione e aspirazione

SM-PU 160



Realizzato con una speciale foglia di poliuretano sp. 0,45 mm e spirale incorporata in filo di acciaio ramato.

Applicazioni

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali
Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc..

CARATTERISTICHE

Colore: trasparente

Pezzature: 15 m standard (a richiesta pezzature da 10 m)

Temperatura d'impiego: -40°C/+90°C (+125°C punte)

A richiesta è possibile fornire:

SM-PU/AS antistatico

SM-PU/AL compatibile alimentare

Ø interno (mm)	prezzo €/ml
SM-PU 160	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	
SM-PU 160 Antistatico	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	
SM-PU 160 Alimentare	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	

Diametro (mm)	Tolleranza	Raggio di curvatura (mm)	Pressione di esercizio (bar*)	Depressione di esercizio (bar*)	Peso gr/m
20	+1,5 / -0	r = D	1,7	400	154
30			1,6	400	185
32			1,5	380	205
35			1,5	380	224
38			1,5	380	242
40			1,4	350	254
45			1,4	350	285
50			1,4	320	315

I dati riportati nella seguente tabella sono indicativi. *I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.