

# TUBI FLESSIBILI

ventilazione e aspirazione

## SM-PU 170



Realizzato con una speciale foglia di poliuretano sp. 0,70 mm e spirale incorporata in filo di acciaio ramato.

### Applicazioni

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali  
Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc..

### CARATTERISTICHE

**Colore:** trasparente

**Pezzature:** 15 m standard (a richiesta pezzature da 10 m)

**Temperatura d'impiego:** -40°C/+90°C (+125°C punte)

**A richiesta è possibile fornire:**

**SM-PU/AS** antistatico

**SM-PU/AL** compatibile alimentare

Ø interno (mm)	prezzo €/ml
<b>SM-PU 170</b>	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	
<b>SM-PU 170 Antistatico</b>	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	
<b>SM-PU 170 Alimentare</b>	
25	
30	
32	
35	
38	
40	
45	
50	

Diametro (mm)	Tolleranza	Raggio di curvatura (mm)	Pressione di esercizio (bar*)	Depressione di esercizio (bar*)	Peso gr/m
20	+1,5 / -0	r = D	2,5	600	172
30			2,4	580	204
32			2,3	550	228
35			2,3	550	250
38			2,2	550	273
40			2,2	500	295
45			2,1	500	325
50			2,1	450	369

I dati riportati nella seguente tabella sono indicativi. \*I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.