

TUBI FLESSIBILI

ventilazione e aspirazione

P150/PU



Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 1,10 mm) di poliuretano (Pu) e spirale in filo in acciaio armonico ramato. Superficie interna particolarmente scorrevole idonea per impieghi gravosi (alta abrasione).

Applicazioni

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali
Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc..

CARATTERISTICHE

Colore: trasparente

Pezzature: 10 m standard (a richiesta rotoli da 20m fino a Ø 160 mm)

Temperatura d'impiego: -40°/+90°C (+125°C punte)

Comprimibilità assiale: 2,5:1

A richiesta è possibile fornire:

P150/PU-AB antibatterico

| Ø interno (mm) | prezzo €/ml | Ø interno (mm) | prezzo €/ml |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 40 | | 125 | |
| 50 | | 130 | |
| 60 | | 150 | |
| 70 | | 160 | |
| 75 | | 180 | |
| 80 | | 200 | |
| 90 | | 250 | |
| 100 | | 275 | |
| 120 | | 300 | |

| Diametro (mm) | Pressione di esercizio (bar*) | Depressione di esercizio (bar*) | Raggio di curvatura interno (mm) | Peso gr/m |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 40 | 1,44 | 0,48 | 59 | 460 |
| 50 | 1,38 | 0,30 | 71 | 600 |
| 60 | 1,32 | 0,30 | 84 | 690 |
| 80 | 1,20 | 0,24 | 108 | 920 |
| 100 | 0,78 | 0,22 | 135 | 1250 |
| 120 | 0,72 | 0,18 | 160 | 1450 |
| 140 | 0,60 | 0,12 | 185 | 1680 |
| 150 | 0,48 | 0,12 | 200 | 1800 |
| 160 | 0,42 | 0,10 | 211 | 1960 |
| 180 | 0,36 | 0,08 | 236 | 2290 |
| 200 | 0,30 | 0,06 | 264 | 2620 |
| 250 | 0,24 | 0,05 | 325 | 3130 |
| 300 | 0,18 | 0,02 | 388 | 4050 |

I dati riportati nella seguente tabella sono indicativi. *I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.