

# TUBI FLESSIBILI

aspirazione gas di scarico

## EX-1 GAS AUTO



Tubo flessibile leggero ed antischiacciamento per arrotolatori. Idoneo all'aspirazione dei gas di scarico per motori benzina e Diesel. Il tubo è realizzato con tessuto poliestere spalmato in TPK, spirale elastica PA6,6 ricoperta da profilo in TPK.

### Applicazioni

Aspirazione gas di scarico di autoveicoli civili e industriali

### CARATTERISTICHE

**Colore:** nero

**Pezzature:** da 10 m o 20 m standard

**Diametri di produzione:** da Ø 40mm a Ø 150 mm

**Temperatura d'impiego:**  
-40°C +150°C (punte)

**A richiesta è possibile fornire:**

- EX-1 GAS AUTO-FR - Autoestinguento

| Ø interno (mm) | prezzo €/ml | Ø interno (mm) | prezzo €/ml |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 50             |             | 80             |             |
| 60             |             | 100            |             |
| 65             |             | 125            |             |
| 76             |             | 150            |             |

| Diametro (mm) | Diametro spirale Ø (mm) | Peso gr/m | Raggio di curvatura (mm) | Depressione di esercizio (bar*) |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| 40            | 3,0                     | 250       | 80                       | 6500                            |
| 50            | 4,0                     | 405       | 85                       | 5000                            |
| 65            | 4,0                     | 525       | 100                      | 3500                            |
| 75            | 4,5                     | 690       | 105                      | 1500                            |
| 90            | 4,5                     | 825       | 175                      | 1200                            |
| 100           | 4,5                     | 865       | 190                      | 1000                            |
| 125           | 5,0                     | 1200      | 250                      | 750                             |
| 150           | 5,0                     | 1440      | 300                      | 600                             |

## FASCETTE FISSAGGIO



**Fascette stringitubo in acciaio zincato a testa basculante**  
Con carrello ribaltabile da 9 mm  
Materiale: W2  
Vite: Acciaio zincato  
Carter/nastri: acciaio inox AISI 430

| Ø      | prezzo €/pz | Ø      | prezzo €/pz |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 60/110 |             | 60/325 |             |
| 60/135 |             | 60/380 |             |
| 60/145 |             | 60/425 |             |
| 60/170 |             | 60/525 |             |
| 60/215 |             | 60/660 |             |
| 60/270 |             |        |             |



**Pratikit nastro in acciaio W2**  
Costante di costruire la fascetta secondo il diametro necessario in modo pratico e rapido  
Dimensioni:  
Altezza 9 mm  
Lunghezza 25 m

| Q.tà/rotolo | prezzo €/pz |
|-------------|-------------|
| 25 ml       |             |

**Teste basculanti di chiusura per Pratikit**  
Confezione: 50 pz.



| Q.tà  | prezzo €/cf |
|-------|-------------|
| 50 pz |             |