

# VENTILAZIONE INDUSTRIALE

accessori elettrici di regolazione

## VFD-EL



Inverter multifunzione

- Filtro EMI antidisturbo integrato escludibile
- Curva V/f regolabile su 3 punti
- PID con funzione sleep
- Frequenza massima 600 Hz
- Protezione termica motore
- Tastierino con display a led e potenziometro integrato

Volts		230V				
Modello		VFD 004 EL	VFD 007 EL	VFD 015 EL	VFD 022 EL	VFD 037 EL
Potenza massima kW		0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
Potenza massima Hp		0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
Output	kVa	1.0	1.6	2.9	4.2	6.5
	A	2.5	4.2	7.5	11.0	17.0
	V	Trifase				
	Hz	0.1~599Hz				
	kHz	2-12				
Input	V	Monofase/Trifase , 200-240V, 50/60Hz				Trifase 200-240V, 50/60Hz
	A	6.5/2.7	9.5/4.9	15.7/9	24/15	20.6
	Voltaggio (tolleranza)	±10% (180-264V)				
	Frequenza (tolleranza)	±5% (47-63Hz)				
Raffreddamento		Naturale		Forzato		
Peso		1,2	1,2	1,7	1,7	1,7
Prezzo €						

Volts		460V				
Modello		VFD 004 EL	VFD 007 EL	VFD 015 EL	VFD 022 EL	VFD 037 EL
Potenza massima kW		0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
Potenza massima Hp		0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
Output	kVa	1.2	2.0	3.3	4.4	6.8
	A	1.5	2.5	4.2	5.5	8.2
	V	Trifase				
	Hz	0.1~599Hz				
	kHz	2-12				
Input	A	Trifase				
	V	1.8	3.2	4.3	7.1	9.0
	Voltaggio (tolleranza)	Trifase 380-480V, 50/60Hz				
	Frequenza (tolleranza)	±10% (342~528V)				
Raffreddamento		Naturale			Forzato	
Peso		1,2	1,2	1,7	1,7	1,7
Prezzo €						