

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori cassonati

KBAE - KBAD



I cassonetti ventilanti sono ideati per il trattamento di piccole e medie portate, utilizzati ovunque si debbano aspirare aria sporca, saturata di grassi o fluidi surriscaldati. Tipici campi d'applicazione sono le grandi cucine per comunità o industriali e tutte le installazioni ove siano richieste elevate prestazioni aerauliche a condizioni particolarmente gravose.

CARATTERISTICHE

Carter a doppio rivestimento, costruito in lamiera d'acciaio zincata e verniciata rivestita internamente con lana di roccia anticondensa, ignifuga e fonoassorbente. L'unità ventilante su basculante permette altresì un'accessibilità estremamente semplice a tutti i componenti, garantisce una pulizia rapida ed efficiente di tutte le parti.

Tipo	RPM	Hz	Kw	Ass. max A	Protezione IP	Peso kg	Prezzo €
MONOFASE							
KBAE 180-4	1390	50	0,24	1,25	54	31,5	
KBAE 200-4	1353	50	0,31	1,45	54	31,5	
KBAE 225-4	1290	50	0,49	2,2	54	37,0	
KBAE 250-4	1360	50	1,1	5,5	54	56,0	
KBAE 280-4	1320	50	1,4	6,4	54	64,0	
KBAE 315-4	1420	50	0,2	1,1	54	67,0	
KBAE 355-4	1360	50	0,29	1,37	54	70,0	
KBAE 400-4	1320	50	0,45	2,1	54	71,0	
TRIFASE							
KBAD 180-4	1340	50	0,22	0,5	54	31,5	
KBAD 200-4	1320	50	0,375	0,8	54	31,5	
KBAD 225-4	1240	50	0,42	0,9	54	37,0	
KBAD 250-4	1410	50	1,18	2,7	54	56,0	
KBAD 280-4	1350	50	1,75	3,3	54	64,0	
KBAD 315-2	2795	50	1,3	2,3	54	77,0	
KBAD 315-4	1400	50	0,16	0,41	54	67,0	
KBAD 355-2	2075	50	2,06	3,55	54	77,0	
KBAD 355-4	1380	50	0,285	0,72	54	70,0	
KBAD 400-4	1280	50	0,4	0,88	54	71,0	
KBAD 450-4	1380	50	0,91	1,75	54	92,0	
KBAD 500-4	1370	50	1,55	3,0	54	92,0	

Tipo	A	B	C	D	E	L1	R	T	a	m	n	L2
KBAE/D 180	470	415	221	230	269	450	470	161	200	106,5	134,4	362
KBAE/D 200	510	445	232	249	292	450	510	174	200	113	142,7	373
KBAE/D 225	522	455	251	256	301	600	522	193	225	122,5	146,5	416
KBAE/D 250	576	500	272	282	333	600	576	213	250	132,5	161,5	461
KBAE/D 280	625	537	291	295	360	600	625	234	280	142,5	171,5	480
KBAE/D 315-2	690	600	307	339	398	800	690	249	315	153,5	187,5	496
KBAE/D 315-4	690	600	307	339	398	800	690	249	315	153,5	187,5	448
KBAE/D 355-2	770	655	331	372	451	800	770	273	355	162,5	206,7	520
KBAE/D 355-4	770	655	331	372	451	800	770	273	355	162,5	206,7	472
KBAE/D 400	770	655	331	372	451	800	770	273	355	162,5	206,7	492

