


VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi semplice aspirazione

TSA-SR/TSA-R

TSA-SR



TSA-R



Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione a trasmissione realizzati in acciaio zincato Z-275

Modelli disponibili in due serie:




TSA-SR (semirinforzato) dal 9/4 al 18/9

TSA-R (rinforzato) dal 20/10 al 30/14

• Orientamenti LG o RD




A richiesta esecuzioni alte temperature 400°C/2h e versioni ATEX

Modello	RPM max	Potenza max kW	Peso kg	Prezzo €
TSA 9/4 SR	2800	2	10	
TSA 10/5 SR	2400	2,5	11	
TSA 12/6 SR	2000	3	15	
TSA 15/7 SR	1600	4	23	
TSA 18/9 SR	1300	5	30	
TSA 20/10 R	1100	7	68	
TSA 22/11 R	1000	7	75	
TSA 25/13 R	900	10	89	
TSA 30/14 R	750	11	120	



TSA-SR

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ød	L	ØN	X	Y	Z
9/4	355	404	217	380	265	169	155	218	25	297	40	20	24	248	280	327	193
10/5	402	452	230	432	290	182	177	245	30	310	40	20	24	278	326	377	206
12/6	475	534	268	505	342	210	203	290	30	358	50	25	29	313	384	453	240
15/7	553	622	329	583	404	271	238	343	30	417	50	25	29	398	460	531	300
18/9	666	754	368	700	480	298	285	417	34	458	50	25	35	448	553	641	333



TSA-R

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ød	L	ØN	X	Y	Z
20/10	795	935	395	840	604	315	328	523	45	550	95	35	40	558	595	735	359
22/11	863	1019	430	908	695	350	354	571	45	583	95	35	40	628	663	819	392
25/13	953	1142	487	998	794	407	382	640	45	642	95	35	40	708	753	942	451
30/14	1159	1347	547	1204	933	467	472	778	45	734	130	40	40	798	959	1174	508