

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

aspiratori elicoidali da parete

EQ - DQ



Ventilatori assiali ad alto rendimento

CARATTERISTICHE

Carter: costruiti in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata elettrostaticamente a polvere con una resina sintetica

Motore: a rotore esterno regolabile

Ampia gamma \varnothing da 200 a 1000 mm

Ventole: ad alto rendimento con profilo areodinamico grandezza \varnothing 200 fino al \varnothing 300 in lamiera acciaio zincato e verniciato, dal \varnothing 315 fino al \varnothing 630-6 in plastica e dal \varnothing 630-4 fino a 1000 in alluminio

Tipo	RPM	Hz	Kw	Ass. max A	Protezione IP	Peso kg	Prezzo €
MONOFASE							
EQ 200-2.3BF	2365	50	0,073	0,32	IP44	2,5	
EQ 200-4.3BF	1390	50	0,032	0,15	IP44	2,5	
EQ 250-2.3CF	2650	50	0,123	0,54	IP44	4,5	
EQ 250-4.3CF	1315	50	0,054	0,25	IP44	4,5	
EQ 300-2.3EF	2505	50	0,21	0,90	IP44	6,0	
EQ 300-4.3DF	1280	50	0,096	0,43	IP44	6,0	
EQ 315-4.4DA	1375	50	0,12	0,56	IP54	6,0	
EQ 315-6.4DA	935	50	0,046	0,21	IP54	-	
EQ 350-4.4EC	1385	50	0,16	0,76	IP54	7,0	
EQ 350-6.4DA	910	50	0,074	0,38	IP54	8,0	
EQ 400-4.4EC	1350	50	0,21	0,95	IP54	7,7	
EQ 400-6.4DA	890	50	0,10	0,47	IP54	7,0	
EQ 450-4.5DF	1370	50	0,32	1,46	IP54	11,0	
EQ 450-6.5DF	905	50	0,12	0,58	IP54	10,5	
EQ 500-4.5FA	1375	50	0,48	2,26	IP54	15,0	
EQ 560-4.5HA	1310	50	0,95	4,32	IP54	19,0	
EQ 560-6.5FA	900	50	0,34	1,50	IP54	17,0	
EQ 630-6.5HA	890	50	0,47	2,24	IP54	21,3	
TRIFASE							
DQ 250-2.3DF	2635	50	0,086	0,19	IP44	4,5	
DQ 315-2.4FF	2490	50	0,44	0,75	IP54	5,5	
DQ 315 4.4DA	1395	50	0,12	0,32	IP54	6,5	
DQ 350-4.4EC	1395	50	0,16	0,41	IP54	7,0	
DQ 400-4.4EC	1340	50	0,20	0,41	IP54	8,0	
DQ 450-4.5DF	1390	50	0,32	0,75	IP54	10,5	
DQ 450-6.5DF	915	50	0,11	0,27	IP54	10,0	
DQ 500-4.5FA	1375	50	0,40	1,00	IP54	15,5	
DQ 500-6.5DF	935	50	0,16	0,46	IP54	16,0	
DQ 560-4.5HA	1250	50	0,75	1,63	IP54	19,5	
DQ 560-6.5FA	925	50	0,34	0,90	IP54	17,0	
DQ 630-4.6LA	1350	50	2,31	4,42	IP54	39,0	
DQ 630-6.5HA	915	50	0,50	1,15	IP54	22,0	
DQ 710-6.6HF	870	50	0,92	1,89	IP54	36,0	
DQ 800-6.6HF	845	50	1,29	2,57	IP54	37,0	
DQ 1000-12.7KF	445	50	0,71	2,1	IP54	65,0	
DQ 1000-8.7NA	680	50	2,02	4,26	IP54	64,0	