

# VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

## UC-10

## NOVITÀ



- Altamente performante grazie alla struttura in plastica e girante elicoidale centrifuga
- Motore a basso consumo
- Basso livello di rumorosità
- Tensione 220-240V - 50/60Hz
- Protezione IP-44 e doppio isolamento
- Valvola di non ritorno inclusa
- Possibilità di personalizzazione del frontalino

### Versioni

STANDARD Funzionamento con l'interruttore della luce

TIMER Timer elettronico regolabile da 1 a 20 minuti

HYGRO Con rilevatore di umidità da 30% a 80% e timer regolabile da 1 a 20 minuti



SILENZIOSO



ECO POWER



DESIGN SOTTILE



IP 44



VALVOLA DI NON RITORNO



DIVERSI FRONTALINI

Tipo	ø (mm)	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m <sup>3</sup> /h)	dB(A)	Prezzo €
<b>versione STANDARD</b>						
UC-10	100	2200	8	98	26	
<b>versione TIMER</b>						
UC-10 T	100	2200	8	98	26	
<b>versione HYGRO</b>						
UC-10 TH	100	2200	8	98	26	

A richiesta Silver e Black

