

# VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

## B PLUS



Estrattore assiale da bagno per installazione a muro o soffitto

- Design totalmente integrabile nella parete e nel soffitto
- Materiale plastico
- Tensione 220-240V 50/60Hz
- Protezione IP-X4, isolamento Classe B

### Versioni

STANDARD Funzionamento con l'interruttore della luce



TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti

HYGRO Con rilevatore di umidità dal 40% al 90% e timer elettronico regolabile da 40 secondi a 15 minuti

### CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente max: 40°C

| Tipo                     | ø (mm) | Tensione V<br>50 Hz | Velocità<br>RPM | Potenza ass.<br>(W) | Portata aria<br>max (m <sup>3</sup> /h) | dB(A) | Peso kg | Prezzo € |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|---|-------|---------|----------|
| <b>versione STANDARD</b> |        |                     |                 |                     |   |       |         |          |
| B8 PLUS                  | 90     | 230                 | 2500            | 15                  | 70                                      | 39    | 0,57    |          |
| B10 PLUS                 | 100    | 230                 | 2500            | 15                  | 98                                      | 41    | 0,6     |          |
| B12 PLUS                 | 120    | 230                 | 2450            | 20                  | 190                                     | 43    | 0,8     |          |
| B15 PLUS                 | 150    | 230                 | 2100            | 25                  | 320                                     | 43    | 0,9     |          |
| <b>versione TIMER</b>    |        |                     |                 |                     |   |       |         |          |
| B10 PLUS T               | 100    | 230                 | 2500            | 15                  | 98                                      | 41    | 0,6     |          |
| B12 PLUS T               | 120    | 230                 | 2450            | 20                  | 190                                     | 43    | 0,8     |          |
| B15 PLUS T               | 150    | 230                 | 2100            | 25                  | 320                                     | 43    | 0,9     |          |
| <b>versione HYGRO</b>    |        |                     |                 |                     |   |       |         |          |
| B10 PLUS H               | 100    | 230                 | 2500            | 15                  | 98                                      | 41    | 0,6     |          |



| Tipo     | ø A | B   | C   | D  |
|----------|-----|-----|-----|----|
| B8 PLUS  | 86  | 140 | 88  | 10 |
| B10 PLUS | 98  | 140 | 85  | 10 |
| B12 PLUS | 118 | 170 | 100 | 13 |
| B15 PLUS | 148 | 190 | 112 | 15 |